

## 分项报价表

供应商名称：西安千与千寻文化传媒有限公司

项目编号：SZT2024-SN-SC-ZC-HW-0696

序号	货物名称	规格型号及技术指标	生产商	品牌	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	一体化展示终端	<p>1. 显示面板：55寸工业级LED液晶模块</p> <p>2. 液晶高清分辨率≥1920*1080。</p> <p>3. 显示亮度 ≥450cd/m²</p> <p>4. 触摸响应时间：≤4.5ms</p> <p>5. 使用寿命：≥60000小时</p> <p>6. 外设机身：机身正面全面板钢化防爆玻璃，后箱体全钢制造，防静电，内置音箱环绕立体声及一体电。</p> <p>7. 主机配置：≥英特尔 i5 处理器，频率≥2.3GHZ 运行内存≥8G，本地存储≥128G，自带正版 windows 系统。</p> <p>8. 整机采用双系统（Windows、Android），可实现一键系统还原。</p> <p>9. 远程控制休眠唤醒 10. 配置内置独立音响，且额定功率≥45W</p> <p>11. 配置麦克风可用于对教室环境音频进行采集</p> <p>12. 配置一体化集成摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片。</p> <p>13. 网络传输要求：支持万兆级网络接口，传输速率≥8Gbps</p> <p>14. ▲整机内置传屏接收模块，整机不需要连</p>	广州视睿电子科技有限公司	希沃	台	6	12260.00	73560.00

		<p>接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上，设置为安全模式功能，可限制其他人传屏。</p> <p>15. ▲自带教学软件，支持在线实时课堂、支持多人音视频在线讨论、支持对视频文件关键帧标记。</p>						
2	视频制作	<p>时长：90s-120s</p> <p>视频格式：高清 1920*1080</p> <p>制作方式：视频素材剪辑包装（含2D、3D动画包装）</p> <p>具体内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 出土现场文物多元信息提取实验室重点介绍、实验室基本操作的流程、基础研究和应用基础研究</li> <li>2. 文物材料及成分分析实验室重点介绍、实验室基本操作的流程、基础研究和应用基础研究</li> <li>3. 文物制作工艺分析实验室重点介绍、实验室基本操作的流程、基础研究和应用基础研究</li> <li>4. 文物数字化修复与传承创新实验室重点介绍、实验室基本操作的流程、基础研究和应用基础研究</li> <li>5. 文物保护材料化学分析实验室重点介绍、实验室基本操作的流程、基础研究和应用基础研究</li> <li>6. 文物保护材料物性评价实验室重点介绍、实验室基本操作的流程、基础研究和应用基础研究</li> </ol> <p>根据学院提供素材对以上内容进行视频制作，包含内容策划、形式风格说明、视频脚本、文</p>	西安千与千寻	千寻	支	6	10000.00	60000.00

		字/图片/视频素材的剪辑与制作、后期包装， 并最终输出标准文件能与设备匹配。						
3	透明屏 展柜	<p>1. 显示面板：≥21.5 寸工业级 LED 液晶模块</p> <p>2. 物理分辨率≥1920*1080 可视角≥170° (H) /170° (V) 色深度≥8 bit, 显示样色≥ 16. 7M</p> <p>3. 对比度≥4000:1 响应时间≥5ms 刷新率≥ 60 Hz</p> <p>4. 面板通透度≥95%</p> <p>5. 光源寿命≥30000 小时</p> <p>6. 系统配置 操作系统 Android 11 以上 CPU 主频≥1.8GHz 内存≥2G DDR3 存储≥16G、内 部存储≥32G 支持外接最大 32G 的 TF 存储卡 接口</p> <p>7. 触摸感应技术 Touchkit 电容触摸技术（10 点以上）书写方式 手指、电容触摸笔 光标 速度≥120/s 定位精准 90%以上触摸区域为 ±2mm</p> <p>8. 传输速度≥480Mbps 扫描频率≥100Hz/S</p> <p>9. 支持远程控制休眠唤醒</p> <p>10. 接口类型 A 型 USB 公头+UATR 通用音频格 式 MP3、WMA、OGG 视频格式 MP4、AVI、DIVE、 XVID、VOB、DAT、MPG、RM 等图片格式 JPG、 MMP、GIP、PNG</p>	成都畅视达 科技有限公 司	畅视 达	台	4	9000.00	36000.00
4	21.5 寸 透明屏 展柜内 容及软 件费	结合用户感知、系统硬件、系统程序的交互过 程、交互方式的产品开发。系统程序开发、整 体架构搭建，采用 unity 3D 技术开发梳理展 示形式、展示风格、展示内容、主题分类、相 关三维动画等内容。	深圳德普互 动科技有限 公司	德普 互动	套	4	7000.00	28000.00

		<p>制作方式：交互编程开发、3D 动画内容制作包装</p> <p>具体内容：根据学院要求完成透明展示柜软件开发与 3D 动画内容制作，展示地下文物信息提取关键技术及健康评价研究，以及相关的文物/实物成果介绍。投标人根据以往开发与内容制作案例，整理本次项目展示的界面形式与内容展示逻辑。</p>						
5	透明屏展柜	<p>1. 显示面板：43 寸工业级 LED 液晶模块</p> <p>2. 物理分辨率<math>\geq 1920 \times 1080</math> 可视角<math>\geq 170^\circ</math> (H) /<math>170^\circ</math> (V) 色深度<math>\geq 8</math> bit, 显示样色<math>\geq 16.7M</math></p> <p>3. 对比度<math>\geq 4000:1</math> 响应时间<math>\geq 5ms</math> 刷新率<math>\geq 60</math> Hz</p> <p>4. 面板通透度<math>\geq 95\%</math></p> <p>5. 光源寿命<math>\geq 30000</math> 小时</p> <p>6. 系统配置 操作系统 Android 11 以上 CPU 主频<math>\geq 1.8GHz</math> 内存<math>\geq 2G</math> DDR3 存储<math>\geq 16G</math>、内部存储<math>\geq 32G</math> 支持外接最大 32G 的 TF 存储卡接口</p> <p>7. 触摸感应技术 Touchkit 电容触摸技术 (10 点以上) 书写方式 手指、电容触摸笔 光标速度<math>\geq 120/s</math> 定位精准 90%以上触摸区域为<math>\pm 2mm</math></p> <p>8. 传输速度<math>\geq 480Mbps</math> 扫描频率<math>\geq 100Hz/S</math></p> <p>9. 支持远程控制休眠唤醒</p> <p>10. 接口类型 A 型 USB 公头+UATR 通用音频格式 MP3、WMA、OGG 视频格式 MP4、AVI、DIVE、XVID、VOB、DAT、MPG、RM 等图片格式 JPG、</p>	成都畅视达科技有限公司	畅视达	台	2	10599.00	21198.00

		MMP、GIP、PNG。						
6	43 寸透明柜内容及软件费	<p>采用 unity 3D 技术开发，结合用户感知、系统硬件、系统程序的交互过程、交互方式的产品开发。系统程序开发、整体架构搭建。</p> <p>根据甲方要求梳理展示形式、展示风格、展示内容、主题分类、相关三维动画等内容。同时，进行视频内容的脚本制作，时长：40s-60s。形成书面说明，协助理解该视频的创意背景、创意原点及表现风格，确定逻辑结构、确定框架；</p>	深圳德普互动科技有限公司	德普互动	套	1	9000.00	9000.00
7	触摸一体化展示终端	<p>1. 显示面板：43 寸工业级 LED 液晶模块</p> <p>2. 液晶高清分辨率<math>\geq 1920 \times 1080</math>。</p> <p>3. 显示亮度<math>\geq 450 \text{cd/m}^2</math></p> <p>4. 对比度<math>\geq 1000:1</math> 响应时间<math>\geq 4.5 \text{ms}</math> 清晰度<math>\geq 1080 \text{p}</math> 使用寿命<math>\geq 60000 \sim 80000</math> 小时。</p> <p>5. 显示角度<math>\geq 170^\circ</math></p> <p>6. 外设机身：机身正面全面板钢化防爆玻璃，全钢制造，加厚钢板，豪华进口耐磨汽车烤漆，（银色和黑色可定制）防静电，内置音箱环绕立体声及一体电源，带壁挂支架。</p> <p>7. 触摸功能：触摸感应技术 MapleTouch 红外电容触摸技术（10 点以上）书写方式 手指、电容触摸笔，或其他任何非透明物体，光标速度<math>\geq 120/\text{s}</math> 定位精准<math>\geq 90\%</math> 触摸区域为<math>\pm 2 \text{mm}</math></p> <p>8. 主机配置：Windows 系统，运行内存<math>\geq 8 \text{GB}</math>，本地存储：<math>\geq 128 \text{GB}</math> 支持扩展，工业电源。无死机无蓝屏。支持通电开机软件自启动。</p>	成都畅视达科技有限公司	畅视达	台	1	7580.00	7580.00
8	触摸一	内容为地下文保实验模块展示	西安千与千	千与	套	1	16000.00	16000.00

<p>体机程 序软件</p>		<p>设计内容:</p> <p>1. UI 原型构建: 界面原型逻辑梳理设定, 包括但不限于: 板块类别划分, 设置视频名称与菜单选项、内容原型逻辑设定</p> <p>2. 内容开发: 界面内容策划, 包括但不限于: 封面标题、操作指南、内容简介、视频播放等</p> <p>3. 效果开发: 系统 icon\banner 配件定制开发、效果图绘制完善、动效开发、画面结构合理化调整。</p>	<p>寻文化传媒 有限公司</p>	<p>千寻</p>				
<p>9</p>	<p>LED 显示屏(核心产品)</p>	<p>尺寸: L 约 3300mm W 约 2980mm</p> <p>▲1、像素点间距=1.86mm 像素密度 单元板分辨率=14792 Dots▲2、刷新率: 3840Hz, 换频频率≥50&amp;60HZ 支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项</p> <p>3、灰度等级: 100%亮度=16bit</p> <p>4、峰值功耗:252W/m<sup>2</sup>; 平均功耗: 100W/m<sup>2</sup></p> <p>5、整屏平整度:0.1mm</p> <p>▲6、白平衡亮度 750cd/m<sup>2</sup>; 模组亮度均匀性 99%、色温 3000K-18000K 可调</p> <p>▲7、对比度: 5000: 1</p> <p>▲8、防水、防尘等级符合 IP6X, 具有电源过压、过流、断电保护, 设备防火等级 V-0 级。</p> <p>9、显示屏噪音符合国家标准, 不能影响区域实验室办公。</p> <p>▲10、支持 7*24H 连续工作, 寿命典型值 146000 小时, 平均无故障时间≥100000 小时</p>	<p>厦门强力巨彩光电科技有限公司</p>	<p>强力巨彩</p>	<p>m<sup>2</sup></p>	<p>10</p>	<p>6900.00</p>	<p>69000.00</p>

		<p>11、本次供货含各模组电源及线材配件</p> <p>12、本次供货含墙面加固（如有）及所有钢制结构件及包边及安装</p>						
10	接收卡	<p>1. 单卡带载 512x384 像素，</p> <p>2. 支持 8bit 色深视频源输入输出 3、逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和 色度进行校正。</p> <p>4. 支持亮暗线调节。</p> <p>5. 支持模组自动校正。</p> <p>6. 支持自身温度和电压监测。</p>	<p>卡莱特云科技股份有限公司</p> 	卡莱特	张	20	40.00	800.00
11	发送主控	<p>1. 输入分辨率 1920X11200 60Hz</p> <p>2. 带载 26210 万像素，6 路千兆网口输出</p> <p>3. 像素点 8192 点</p> <p>4. 支持≥4 路信号输入: 1xHDMI1.4, 4xDVI, 1xSDI</p> <p>5. 支持单机或双机冗余备份</p> <p>6. 支持≥1 路独立音频输入，≥1 路独立音频输出</p> <p>7. 支持≥3 画面显示，位置、大小可自由调节</p> <p>8. 支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放</p> <p>9. 支持 HDCP 高带宽数字内容保护技术</p> <p>10. 支持亮度和色温调节</p> <p>11. 支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容；</p> <p>12. 支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，信号最高帧率≥100Hz；</p>	<p>卡莱特云科技股份有限公司</p>	卡莱特	台	1	3800.00	3800.00
12	地下文物保护知识	<p>文物保护材料与技术知识科普，四大研究成果系统演绎，包括软件功能设计、用户界面设计，</p>	<p>西安千与千寻文化传媒</p>	千与千寻	套	1	20000.00	20000.00

<p>演绎系 统</p>	<p>内容制作，程序开发，互动交互等。</p> <p>一. 系统策划和系统架构</p> <p>1. 展示学院各学科交叉融合，展示文物保护材料与技术四大方向“地下文物信息提取关键技术及健康评价研究”、“地下文物的劣变过程及微环境控制技术研究”、“地下文物保护材料开发与应用研究”、“地下文物价值挖掘与传承研究”的研究过程动态演绎及最新成果情况。</p> <p>2. 梳理展示形式、展示风格、展示内容等地下文物保护相关内容。</p> <p>3. 收集归纳相关图文、视频素材资料。</p> <p>4. 设定展示形式、内容逻辑及界面板块划分、图文排版。</p> <p>5. 制定可执行视频脚本服务主题内容，输出创意性展示方式。</p> <p>6. 整体内容和系统架构、交互逻辑策划。</p> <p>7. 内容及脚本通过专家论证调整、修改、确认。</p> <p>系统程序开发</p> <p>系统程序开发、整体架构搭建，采用 unity 3D 技术开发</p> <p>二. 数据库程序</p> <p>1. 初始\增量地下文保相关图文内容数据存储路径管理</p> <p>2. 本地服务数据存储与流量消耗保护路径开发</p> <p>3. 基本结构逻辑框架开发</p> <p>三. 系统内容输出 1. 制作视频，宣传展示文物保护材料与技术四大方向（时长：120s-180s，</p>	<p>有限公司</p>					
------------------	--	-------------	--	--	--	--	--



2024-08-15 17:16:11  
西安信宇文化传媒有限公司

		<p>采用视频素材剪辑包装方式制作（含 2D、3D 动画包装及片头片尾包装），清晰度≥1920X1080</p> <p>2. 程序打包集成、整体功能模块打包集成</p> <p>四. 合成与测试</p> <p>不同应用模块策划；模块基层测试；数据库数据测试。</p> <p>视觉风格制作</p> <p>界面视觉、设计板式、内容排版，考古与现代结合，呈现科研学术风格。</p> <p>五. 交互开发</p> <p>结合用户感知、系统硬件、系统程序的交互过程、交互方式的产品开发。</p>						
13	音箱	<p>2 单元 2 分频倒相式，无源同轴天花喇叭</p> <p>单元组成：1×6.5 英寸双音圈低频驱动器，1×1 英寸丝膜球顶高频驱动器</p> <p>频率响应：95Hz~20kHz（-6dB）</p> <p>灵敏度（1W/1m）：88±3dB</p> <p>扩散角度≥150</p> <p>失真度：THD≤0.5%</p> <p>额定功率：60W（定阻模式），65W/33W/16W@100V（定压模式）</p> <p>节目功率：130W（定阻模式）</p> <p>峰值功率：260W（定阻模式）</p> <p>最大声压级：111dB（峰值）</p> <p>额定阻抗：8Ω/16Ω</p> <p>连接插座：4P 凤凰端子×1</p> <p>MTBF：平均无故障工作时间≥1000000 小时</p>	<p>广东公信智能会议股份有限公司</p> <p>Gonsin</p>	Gonsin	台	4	3260.00	13040.00

14	功放	<p>1、功率要求<math>\geq 300\text{w}</math></p> <p>2、功放支持数显，可显示音量大小。</p> <p>3、工作模式支持包括立体声、单通道、桥接。</p> <p>4、具备输出过载、短路保护；功放输出直流保护；</p> <p>5、支持70℃高温功率压缩；过温保护；过温指示。</p> <p>6、输出功率：8<math>\Omega</math> 400W<math>\times 4</math>；输出功率：4<math>\Omega</math> 600W<math>\times 4</math>；2<math>\Omega</math> 632W<math>\times 4</math>；桥接：8<math>\Omega</math> 1200W<math>\times 2</math>；桥接：4<math>\Omega</math> 1300W<math>\times 2</math>；频率响应：20Hz-20KHz，信噪比：<math>\geq 90\text{dB}</math>；声道分离度：<math>\geq 88\text{dB}</math> 过载保护，过热保护，温度功率控制，输出直流保护；电源范围：160~240VAC，</p> <p>7、机体尺寸：1-2U；</p>		力韵 音响	台	1	3800.00	3800.00
15	音频处理器	<p>进出口形式：2进4出</p> <p>1、96KHz 采样频率,32-bit DSP 处理器,24-bit A/D 及 D/A 转换</p> <p>2、设备内每个功能支持单独锁定。</p> <p>3、每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围要求<math>\pm 20\text{dB}</math>，多种均衡模式；支持均有延时和相位控制及哑音设置。</p> <p>4、互联网远程控制</p> <p>5、<math>\geq 2</math>路平衡式信号输入，<math>\geq 4</math>路平衡式信号输出</p> <p>6、每个输入通道可调噪声门，动态均衡</p> <p>7、输出通道支持独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道</p> <p>8、单机可存储<math>\geq 20</math>组用户程序数据；</p> <p>主要技术参数：</p>	广东公信智能会议股份有限公司 Gonsin	Gonsin	台	1	3160.00	3160.00

		<p>9、输入阻抗：平衡≈20KΩ</p> <p>10、输出阻抗：平衡≈100Ω</p> <p>11、频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)</p> <p>12、信噪比：&gt;104dB@1KHz 0dBu</p> <p>13、失真度：&lt;0.001% OUTPUT=0dBu/1KHz</p> <p>14、信道分离度：&gt;104dB(1KHz)</p>						
16	触摸一体化展示终端	<p>1. 显示面板：55寸工业级LED液晶模块。</p> <p>2. 液晶高清分辨率≥1920*1080。</p> <p>3. 显示亮度≥450cd/m²</p> <p>4. 对比度≥1000:1 响应时间≥4.5ms 使用寿命≥60000小时。</p> <p>5. 水平显示角度≥170°</p> <p>6. 外设机身：机身正面全面板钢化防爆玻璃，全钢制造，防静电，内置音箱环绕立体声及一体电源。带壁挂支架。</p> <p>7. 触摸功能：触摸感应技术 MapleTouch 红外电容触摸技术（10点以上），支持手指书写、电容触摸笔方式或其他任何非透明物体，光标速度 ≥120/s 定位精准≥90%触摸区域为±2mm</p> <p>8. 主机配置：Windows 系统，运行内存≥8GB，本地存储：≥128GB 支持扩展，配置工业电源。</p>	<p>广州视睿电子科技有限公司</p>	希沃	台	1	12460.00	12460.00
17	互动程序软件及内容制作	<p>内容为地下文保实验模块展示</p> <p>设计内容：</p> <p>1. UI原型构建：界面原型逻辑梳理设定，包括但不限于：板块类别划分，设置视频名称与菜单选项、内容原型逻辑设定</p> <p>2. 内容开发：界面内容策划，包括但不限于：封面标题、操作指南、内容简介、视频播放等</p>	<p>西安千与千寻文化传媒有限公司</p>	千与千寻	套	1	16000.00	16000.00

		3. 效果开发:系统 icon\banner 配件定制开发, 效果图绘制完善、动效开发、画面结构合理化调整。						
18	显示屏	<p>1. 显示面板: 55 吋工业级 LED 液晶模块.</p> <p>2. 液晶高清分辨率<math>\geq 1920*1080</math>.</p> <p>3. 显示亮度 <math>\geq 450\text{cd/m}^2</math></p> <p>4. 对比度<math>\geq 2000: 1</math></p> <p>5. 响应时间: <math>\leq 4.5\text{ms}</math></p> <p>6. 使用寿命: <math>\geq 60000</math> 小时。</p> <p>7. 水平显示角度: <math>\geq 170^\circ</math></p> <p>8. 外设机身: 机身正面全面板钢化防爆玻璃, 后箱体全钢制造, 防静电, 内置音箱环绕立体声及一体电源</p> <p>9. 配置工业电源, 无死机无蓝屏。</p>		希沃	台	1	9800.00	9800.00
19	视频制作	<p>时长: 60s-180s</p> <p>视频格式: 高清 1920*1080</p> <p>制作方式: 制作包装</p> <p>具体内容: 介绍学院荣誉证书等短片</p> <p>根据甲方要求进行视频内容的脚本制作, 形成书面说明, 协助理解该视频的创意背景、创意原点及表现风格; 确定逻辑结构, 确定框架, 视角及感情色彩的内容比重; 对全片的剪辑与制作进行统一设计, 并最终输出标准文件能与设备匹配。</p>	<p>西安千与千寻文化传媒有限公司</p>	千与千寻	支	1	12000.00	12000.00
20	液压旋转电视吊架	<p>最大承重<math>\geq 100\text{Kg}</math> 旋转角度档位:</p> <p>180/270/360</p> <p>支持显示屏尺寸: 55 吋-75 吋</p> <p>吊杆长度<math>\geq 3</math> 米</p> <p>一体化展示终端设备箱体尺寸根据要与支架</p>			台	6	1260.00	7560.00

		<p>组合安装</p> <p>根据现场空间需求定制旋转支架与设备箱体，悬挂设备的支架要求单边轴旋转，非中心轴旋转</p>						
21	网关	<p>支持多 WALN 口输出，≥5 个千兆电口，带终端数≥200 台，带宽≥1200Mbps，内置状态检测防火墙，支持 Easy VPN、IPSec VPN、SSL VPN、支持 Web 认证、PPPoE Server、本地服务器认证，支持应用流控、应用控制、URL 阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由</p>	<p>浙江一舟电子科技股份有限公司</p>	一舟电子	台	1	3800.00	3800.00
22	接入交换机	<p>二层网管交换机，交换容量≥300Gbps，包转发率≥40Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，</p>	锐捷网络股份有限公司	锐捷	台	1	2920.00	2920.00
23	无线 AP	<p>双频千兆吸顶 AP≥1000Mbps 网口上联，内置天线，支持 2.4GHz/5GHz 双频通信，支持 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2 协议。支持 AP 与路由两种工作模式，支持二层漫游</p>	锐捷网络股份有限公司	锐捷	台	4	980.00	3920.00
24	POE 交换	<p>4 个 10/100/1000Mbps 电口（支持 PoE/PoE+），1 个 10/100/1000Mbps 电口。整机 POE 最大输出功率 54W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE 端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE 输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测，支持 EWEB/APP/MACC 管理。</p>	锐捷网络股份有限公司	锐捷	台	1	690.00	690.00
25	LED 屏	<p>CPUi7-13400F 以上配置/内存≥16G/硬盘≥</p>	联想集团公司	联想	台	1	8000.00	8000.00

	控制主机	512GSSD/显卡优于 GTX1650-4G/WIN11	司					
26	机柜	<p>1、材质冷轧钢板</p> <p>2、钢化玻璃前门或前网门</p> <p>3、规格：高度 2050 宽度 0.6 米 ， 深度 0.6 米</p> <p>4、颜色：黑色</p> <p>5、6 位 10A 电源。</p> <p>6、隔板 2 块，机柜厚度 2.0-1.0mm</p>	西安鑫华腾金属制品有限公司	鑫华腾	个	1	880.00	880.00
27	配电柜	<p>1. 输入 380V-80A/3P 塑壳断路器；</p> <p>2. 输出 220V-D32A/2P 微型断路器；</p> <p>3. ≥12 组独立手自动转换开关；</p> <p>4. ≥12 组独立运行状态指示灯；</p> <p>5. 电源+8 路 PLC 模块 TP900 1+8 路 PLC 模块 TP900 2（级联）；</p> <p>6. 电箱满足 GB/T7251.2-2023 产品标准和技术要求；</p> <p>7. 满足断路，短路，过流，过载保护。</p> <p>PLC 功能</p> <p>1. 支持远程电脑开关显示屏电源（软件）单路任意选择开关或者多路批量操作延时上电；</p> <p>2. 支持电脑显示开关状态；</p> <p>3. 支持可定时开关；</p> <p>4. 支持 485 和网口两种通讯方式；</p> <p>5. 支持可对接中控（协议）；</p> <p>6. 支持可记录操作日志；</p> <p>7. 支持预留温湿度，烟雾，电流电压接口；</p> <p>智能芯片，配合配电柜实现远程控制及定时开关机功能。</p>	西安天畅电气设备有限公司	天畅电气	个	1	2500.00	2500.00

		<p>1. 微处理器:ARM7, <math>\geq 32</math> 位, <math>\geq 60\text{MHz}</math>;</p> <p>2. Flash: <math>\geq 64\text{K}</math>;</p> <p>3. SRAM: <math>\geq 14\text{K}</math>;</p> <p>4. 以太网口:10Base-T,RJ-45 满足;</p> <p>5. 数字量输入: <math>\geq 12</math> 路, ; 模拟量输入: <math>\geq 2</math> 路, ; 继电器输出 <math>\geq 8</math> 路; 串口: <math>\geq 1</math> 个</p> <p>RS-232,1 个 RS-485 ;</p> <p>6. 连接器:以太网:RJ-45,电源插口 /RS-485/1/0 端口;</p> <p>7. 支持智能监控系统功能应用,可根据用户需求修改控制功能(提供该功能系统软件自主研发证明)</p>						
28	强电桥架	<p><math>W \geq 200\text{mm}</math></p> <p><math>H \geq 100\text{mm}</math></p> <p>镀锌丝杆吊架+镀锌防火喷塑桥架 铝合金槽式金属线槽+安装调试</p> <p>以实际工程实施为准</p>	西安新鸿雁实业有限公司	新鸿雁	米	32	330.00	10560.00
29	电缆及引出线路安装	<p><math>\geq 2.5\text{mm}^2</math></p> <p>主电缆 5 芯国标电缆+2.5<math>\text{mm}^2</math> ZRBV+4<math>\text{mm}^2</math>ZRBV+安装调试+弱电线电缆安装及配套</p> <p>以实际工程实施为准</p>	天津市津成电线电缆有限公司	津成电缆	箱	10	1045.00	10450.00
30	玻璃展柜	<p><math>L \geq 1800\text{mm}</math></p> <p><math>H \geq 3000\text{mm}</math></p> <p><math>W: \geq 300\text{mm}</math></p> <p>3c 钢化玻璃展柜</p>	西安千与千寻文化传媒有限公司	定制	套	1	21000.00	21000.00
31	铁艺装置板	<p><math>L \geq 800\text{mm}</math></p> <p><math>W \geq 600\text{mm}</math></p> <p><math>H \geq 1400\text{mm}</math></p> <p>玻璃制品实验室标题牌</p>	西安千与千寻文化传媒有限公司	定制	个	6	13900.00	83400.00


32	装饰展 板	大小 1 m <sup>2</sup> 内 PVC 雕刻 UV 展板	西安千与千 寻文化传媒 有限公司	定制	个	6	1200.00	7200.00
33	M 型工 艺展柜	L ≥ 10m H ≥ 2.5m 钢骨架基础, 整体结构呈 M 型, 饰面板面层(正 反两面), 内含灯光、灯带, 安置与实验室走 廊区, 走廊区宽 6m 依据上述要求, 各供应商可依据上述尺寸提出 展柜设计效果图	西安千与千 寻文化传媒 有限公司	定制	套	2	73000.00	146000.00
34	沙盘模 型	L ≥ 1800mm W ≥ 800mm 定制地形沙盘, 仿真场景地形地貌还原	西安千与千 寻文化传媒 有限公司	定制	个	1	36000.00	36000.00
35	烤漆展 柜	L ≥ 1500mm H ≥ 1200mm 隔层: 一层 防盗级别 木质烤漆展柜+3C 钢化玻璃	西安千与千 寻文化传媒 有限公司	定制	套	4	9500.00	38000.00
36	装饰展 板	PVC 雕刻 UV 广告展板	西安千与千 寻文化传媒 有限公司	定制	个	16	690.00	11040.00
37	腰贴线	200mm ≥ W ≥ 600mm 腰线即时贴 UV 打印雕刻	西安千与千 寻文化传媒 有限公司	定制	米	74	40.00	2960.00
38	logo 灯	65W-105W 铝合金防水高清广告投影灯	睢光灯具厂	睢光	台	4	950.00	3800.00
39	专用射 灯	10-15W 博物馆专用射灯 φ 48*105*H30mm 10° ~ 60° 变焦	中山钜赢照 明	钜赢	个	30	450.00	13500.00
40	塑胶地	厚度 ≥ 3mm	临沂国塑地	临沂	m <sup>2</sup>	238.6	255.00	60843.00

	垫	塑胶运动地垫	胶生产厂	国塑				
41	展示柜	L≥2000mm H≥3000mm 厚度: ≥300mm 隔板层数: 5层 定制木质 E0 级环保颗粒板多层展柜、内嵌低 压 LED 线条氛围灯	西安千与千 寻文化传媒 有限公司	定制	套	2	8100.00	16200.00
42	定制抽 拉展示 架	L≥1600mm W≥500mm H≥1600mm 定制抽拉展示柜木质烤漆+抽拉板	西安千与千 寻文化传媒 有限公司	定制	个	1	6000.00	6000.00
43	串口服 务器	1. 支持 485 通讯控制切换 2. 输出回路: ≥8 路 3. 输入信号: DALI 不区分极性 4. 通讯接口: RS485 9600, n, 8, 1 5. 通信波特率: 1200, 2400, 4800, 9600 (默 认), 19200, 38400 6. 标准 Modbus RTU 协议: 支持 7. 设备地址: ≥256	济南有人物 联网有限公 司	有人 物联	台	1	32000.00	32000.00
44	电源控 制器	1. 要求密封防鼠式设计, 可置于机柜内任意位 置。 2. 可自由设定时时序延时时间 3. 电源控制器可在需要时转成时序器使用, 功 能转换通过面板拨码开关完成 4. 面板具有继电器工作指示灯 5. 面板具有 8 路以上输出的独立控制按键 6. 时序器可无限级联, 方便扩展 7. 电源控制器支持≥7 台级联	珠海立博智 能科技有限 公司	立博 智能	台	2	3200.00	6400.00
45	电源时	1. 大电流继电器≥8 路, 每路输出电流≥25A。	珠海立博智	立博	台	2	3599.00	7198.00

	序器	<p>2. 继电器常开、常闭触点均引出到插座。</p> <p>3. 电源控制器可转成时序器使用，通过面板拔码开关完成。</p> <p>4. 面板具有继电器工作指示灯。</p> <p>5. 面板具有 8 路以上输出的独立控制按键</p> <p>6. 面板具有全开、全关按键。</p> <p>7. 支持自由设定时序延时时间</p> <p>8. 电源时序器支持≥7 台级联</p>	能科技有限 公司	智能				
46	播控终端	<p>1、支持指定终端播放内容，设定多种播放模式，制定播放开始时间、结束时间</p> <p>2、支持新增、维护播放内容。播放内容包括视频，图片以及常用文档。</p> <p>3、支持循环播放，插播，定时播放 3 种播放方式。</p> <p>4、▲分组管理模块：通过后台管理对系统内不同区域的单个、多个或所有播放终端实施远程控制。如用户可根据实际情况对单个、多个播放机的播放内容、播放时间、播放顺序、播放次数等要求进行远程即时的更换和修改。</p> <p>5、▲分屏管理模块：可分屏多样式显示，各区域播放任务各自独立，也可按需结合。</p> <p>6、终端运维模块：支持对播放任务设定、故障排查，系统监控等方面功能。</p> <p>7、终端基本信息配置功能：对当前终端的施工信息维护与分析。</p> <p>8、终端输出方式以及定时开关机功能：通过对定时开关机的设定，实现无人值守的终端运维。</p>	珠海立博智能科技有限 公司	立博智能	台	15	1450.00	21750.00
47	中控软	1. 适用于 IOS、Windows、Android 等手机、平	珠海立博智	立博	套	1	25000.00	25000.00

	件	<p>板电脑、一体机等设备控制;2. 互联介质: WIFI、有线网络;3. 定制化 UI;4. 管理系统控制编程; 5. 定义主机的收发数据, 定义端口控制设备及内容, 定义数据控制流程; 6. 展项的开启关闭、设备联动控制、照明开关控制等集成至移动控制终端。</p>	能科技有限 公司	智能				
48	智能电 源控制 柜	<p>参数配置:</p> <p>1. 输入 380V-80A/3P 塑壳断路器;2. 输出 220V-D32A/2P 微型断路器;3. <math>\geq 12</math> 组独立手自一体转换开关;4. <math>\geq 12</math> 组独立运行状态指示灯;5. 电源+8 路 PLC 模块 TP900 1+8 路 PLC 模块 TP900 2 (级联);6. 电箱满足 GB/T7251.2-2023 产品标准和技术要求;7. 满足短路, 短路, 过流, 过载保护。</p> <p>PLC 功能</p> <p>1. 支持远程电脑开关显示屏电源 (软件) 单路任意选择开关或者多路批量操作延时上电;2. 支持电脑显示开关状态;3. 支持可定时开关;4. 支持 485 和网口两种通讯方式;5. 支持可对接中控 (协议);6. 支持可记录操作日志;7. 支持预留温湿度, 烟雾, 电流电压接口;配合配电柜实现远程控制及定时开关机功能。</p> <p>1. 微处理器: <math>\geq</math>ARM7, <math>\geq 32</math> 位, <math>\geq 60</math>MHz; 2. Flash: <math>\geq 64</math>K; 3. SRAM: <math>\geq 14</math>K; 4. 以太网口: 10Base-T, RJ-45 满足; 5. 数字量输入: <math>\geq 12</math> 路, ; 模拟量输入: <math>\geq 2</math> 路, ; 继电器输出 <math>\geq 8</math> 路; 串口: <math>\geq 1</math> 个 RS-232, 1 个 RS-485 ; 7. 连接器: 以太网: RJ-45, 电源插口/RS-485/1/0 端口</p>	西安天畅电 气设备有限 公司	天畅 电气	台	1	2600.00	2600.00

49	pad 媒体播放控制软件	<p>1、支持安卓、鸿蒙系统、windows、iOS 等触控移动端操作系统,APP 安装包可下载和安装;</p> <p>2、可以通过平板、触摸一体机、电脑,对多媒体服务器、拼接处理器、矩阵、分布式、音频处理器等设备,进行可视化集中管控;</p> <p>3、具备可视化控制和操作,可实时显示多媒体播控服务器和分布式的节目内容、输出画面;</p> <p>4、支持对多媒体服务器和分布式的视频播放、暂停、停止,节目切换,音量等进行控制;</p> <p>5、支持对多媒体服务器和分布式的 PPT 进行上下翻页控制;</p> <p>6、支持对分布式信号分组功能,视频的灵活显示布局,实现视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游功能;支持实现对视窗参数的调整;</p> <p>7、支持对视频拼接器的黑屏、冻结、字幕、底图、亮度调节、音频控制、信号源控制、场景切换、场景轮巡等操作;</p> <p>8、支持对视频拼接器和分布式的可视化控制,可实时显示视频拼接器的输入源画面预览、大屏画面回显;</p> <p>9、支持对视频处理器的黑屏、冻结、亮度/色度调节、音频控制、信号源控制、场景切换等操作;</p> <p>10、支持对矩阵类设备的台标、亮度/色度调节、信号源控制、场景切换等操作;</p> <p>11、支持对 LCD 播放盒视频播放、暂停、停止,节目切换,音量,亮度等进行控制;</p>	西安千与千寻文化传媒	千寻文化	套	1	12000.00	12000.00
----	--------------	--	------------	------	---	---	----------	----------

		<p>12、支持对数字音频处理器控制和音频矩阵切换；</p> <p>13、支持对配电柜、电源、灯光、空调、窗帘、音响、自动门等环境设备进行控制、自动开关机设置、延迟开机设置；</p>						
50	弱电桥架	<p>W≥200mm</p> <p>H≥100mm</p> <p>镀锌丝杆吊架+镀锌防火喷塑桥架 铝合金槽式金属线槽+安装调试</p> <p>以实际工程实施为准</p>	 <p>西安新鸿雁 实业有限公司</p>	新鸿雁	米	40	240.00	9600.00
51	网络及多媒体线路安装	<p>六类网线+网络铺设+弱电网络点位设计+安装调试</p>	 <p>浙江一舟电子技术有限公司</p>	一舟	点位	22	660.00	14520.00
52	移动控制终端	<p>处理器主频≥1.6GHz</p> <p>处理器核心≥八核心</p> <p>系统内存≥6GB</p> <p>存储容量≥64GB</p> <p>存储介质：UFS2.1</p> <p>屏幕尺寸：≥10英寸</p> <p>屏幕分辨率≥2000x1200</p> <p>屏幕像素密度≥225PPI</p> <p>屏幕描述：PS，多点触控触摸屏，支持10点以上触控</p> <p>功能应用</p> <p>WiFi功能：支持802.11ac无线协议，双频（2.4GHz+5GHz）</p> <p>蓝牙功能：支持，蓝牙5.1模块</p>	 <p>华为技术有限公司</p>	华为	台	2	3800.00	7600.00
53	铁艺展	H≥1200mm	西安千与千	千寻	个	1	12900.00	12900.00

	板	L≥3500mm 厚度: ≥15mm 定制铁艺雕刻烤漆展柜	寻文化传媒	文化				
54	装饰展 板	大小 1 m² 内 PVC 雕刻 UV 展板	西安千与千 寻文化传媒	千寻 文化	个	20	730.00	14600.00
55	文化墙 展板	L≥6000mm H≥2800mm PVC 雕刻 UV 展板、亚克力立体雕刻字、表面 UV 烤漆+丝网印	西安千与千 寻文化传媒	千寻 文化	m²	14	880.00	12320.00
56	塑胶地 垫	厚度≥3mm 塑胶运动地垫	临沂国塑塑 料制品有限 公司	临沂 国塑	m²	130	255.00	33150.00
57	西区文 化墙展 板 1	L≥8000mm H≥3000mm PVC 雕刻 UV 展板、亚克力立体雕刻字、表面 UV 烤漆+丝网印	西安千与千 寻文化传媒	千寻 文化	组	1	18500.00	18500.00
58	西区文 化墙展 板 2	L≥8000mm H≥3000mm PVC 雕刻 UV 展板、亚克力立体雕刻字、表面 UV 烤漆+丝网印	西安千与千 寻文化传媒	千寻 文化	组	1	19000.00	19000.00
59	线条灯	L≥1200mm W≥100mm 铝方通专用线条灯功率不低于 48w	杭州鸿雁电 器有限公司	鸿雁 电器	个	24	440.00	10560.00
60	型材灯	L≥18mm W≥9mm 铝合金卡槽式线型灯光线柔和	中山市钜赢 照明科技有 限公司	钜赢 照明	米	70	70.00	4900.00
61	大门门 头广告 字	L≥2500mm 定制雕刻金属立体字	西安千与千 寻文化传媒	千寻 文化	组	1	13500.00	13500.00

62	塑胶地垫	厚度≥3mm 塑胶运动地垫	临沂国塑塑料制品有限公司	临沂国塑	m²	326.9	255.00	83359.50
合计金额		小写：1273878.50 大写：壹佰贰拾柒万叁仟捌佰柒拾捌元伍角整						

法定代表人或被授权代

表签字或盖章

供应

日

商：西安千与千寻文化传媒有限公司

期：2024年08月16日



2024-08-15 17:16:11

西安千与千寻文化传媒有限公司 2024-08-15 17:16:11